


FOCUS

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Regelbare lichtbundel van 15° tot 35° (TR393), of van 35° tot 60° (TR394).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR39305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39330	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39405	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°
TR39430	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°



MAT ZWART



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS
TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.





UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.