






LIMA 1 PLUS

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Gebruik de glazen voor voeding met de kleurtemperatuur 3000K.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.







CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR39505	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	40°	153,00
TR39530	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	40°	153,00
TR39605	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	60°	153,00
TR39630	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	60°	153,00



MAT ZWART



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR32105	ZWART	HONINGRAAT DIA.71mm	
TR32432		GLAS VOEDING DIA.71mm	
TR32756		GLAS VOEDING DIA.71mm	
TR33058		LICHTGOLFFILTER DIA.71mm	
TR38505	MAT ZWART	FLAPPEN DIA.71mm	
TR38530	MAT WIT	FLAPPEN DIA.71mm	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS



TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS
---------	-----	-----------------



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.