


LIMA 3 PLUS

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Gebruik de glazen voor voeding met de kleurtemperatuur 3000K.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR39905	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	55W	2700-3000-4	4925 Lm (4000K)	3625 Lm (4000K)	40°	213,00
TR39930	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	55W	2700-3000-4	4925 Lm (4000K)	3960 Lm (4000K)	40°	213,00
TR40005	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	55W	2700-3000-4	4925 Lm (4000K)	3615 Lm (4000K)	60°	213,00
TR40030	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	55W	2700-3000-4	4925 Lm (4000K)	3875 Lm (4000K)	60°	213,00



MAT ZWART



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR32305	ZWART	HONINGRAAT DIA.100mm	
TR32632		GLAS VOEDING DIA.100mm	
TR32956		GLAS VOEDING DIA.100mm	
TR33258		LICHTGOLFFILTER DIA.100mm	
TR38705	MAT ZWART	FLAPPEN DIA.100mm	
TR38730	MAT WIT	FLAPPEN DIA.100mm	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS



TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS
---------	-----	-----------------



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.