























TRACK UNO







- Opbouwrail.
- Netspanning 220/250V.
De aansluiting op eenfasige wisselstroom laat een totale stroomsterkte van 16A toe, wat met 3680VA overeenstemt.
- De rail kan een maximale belasting van 10 kg tussen 2 bevestigingspunten dragen.
- Het verstevigingsstuk TR41120 kan worden gemonteerd op de TR41205 en TR41204 ophangingskits.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	Watt Max	L (mm)
TR40105	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40104	WIT	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40205	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR40204	WIT	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR40305	ZWART		RECHTSE VOEDING	
TR40304	WIT		RECHTSE VOEDING	
TR40405	ZWART		LINKSE VOEDING	
TR40404	WIT		LINKSE VOEDING	

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR40505	ZWART		CENTRALE VOEDING	
TR40504	WIT		CENTRALE VOEDING	
TR40605	ZWART		ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR40604	WIT		ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR40705	ZWART		VERBINDING L90° BINNEN	
TR40704	WIT		VERBINDING L90° BINNEN	
TR40805	ZWART		VERBINDING L90° BUITEN	
TR40804	WIT		VERBINDING L90° BUITEN	
TR40905	ZWART		VERBINDING 20-180° BINNEN	
TR40904	WIT		VERBINDING 20-180° BINNEN	
TR42105	ZWART		VERBINDING 20-180° BUITEN	
TR42104	WIT		VERBINDING 20-180° BUITEN	
TR41005	ZWART		6A ADAPTER MET M10 SCHROEFDRAADBUIJS	
TR41004	WIT		6A ADAPTER MET M10 SCHROEFDRAADBUIJS	
TR41120		ALUMINIUM	VERSTEVIGINGSTUK L:8cm	
TR41205	ZWART		PENDELKIT L:150cm	
TR41204	WIT		PENDELKIT L:150cm	

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TR41305	ZWART		EINDKAP		
TR41304	WIT		EINDKAP		
TR41405	ZWART		AFWERKINGSKAP L:200cm	2000	
TR41404	WIT		AFWERKINGSKAP L:200cm	2000	
TR41505	ZWART		AFWERKINGSKAP L:300cm	3000	
TR41504	WIT		AFWERKINGSKAP L:300cm	3000	



Plafondbevestiging alleen.



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



3 jaar garantie.