


RAY

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track UNO.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Niet dimbare of dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR41805	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	995 Lm (4000K)
TR41830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	1015 Lm (4000K)
TR43005	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)
TR43030	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.