


MILO 2

- Decoratieve wandarmatuur.
- Opbouw basis met schakelaar voor drie lichtniveaus (25%, 50% en 100%) en twee USB aansluitingen (5VDC, 2A).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA165WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm
WA165WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Met USB-stekker.



3 jaar garantie.

