


MANYL 2

- Ronde, richtbare plafondarmatuur.
- Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA210WW16	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm
WA210WW21	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Dimbaar.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com