


MILO 3

- Decoratieve wandarmatuur.
- Half ingebouwde basis.
- Met schakelaar.
- Dimbare omvormer meegeleverd.
- Montage in een standaard inbouwdoos (niet meegeleverd).



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA215SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	460 Lm	400 Lm
WA215SW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	460 Lm	400 Lm
WA215SW63	GEBORSTELD MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	460 Lm	400 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



GEBORSTELD MESSING



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Dimbaar.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.