


SNOOP

- Decoratief wandarmatuur zowel voor binnen als buiten.
- Magnetische afdekplaat kan in hoogte worden versteld om de lichtsterkte te wijzigen.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Met in/uit kabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA26205	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26235	MAT ZWART - MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26208	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)
WA26283	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT ZWART - MAT WIT

MAT ZWART -
CHAMPAGNE

MAT ZWART - ROZE



Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI > 90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.

5


5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.