

















## BM4-1505715GR - BM4 150W 5700K 15° GRIJS



Power floodlight BM4 is een extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met performante drivers en ledchips, efficiëntie tot 160lm/W. Volledig afgesloten driverbox met interne connectiebox. Combinatie van glas en polycarbonaat maakt deze armatuur super corrosiebestendig en uiterst geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Opties 1-10V/DALI dimbaar, aparte driverbox onderaan paal, valbeveiliging, lasertool voor precisie afstelling.

														
IP66	IK08	15	5	tot 145	>0,95	100.000 L80B50	Flicker-Free	>70	5700	NEE	SMD3535		JA	NEE

### Technische eigenschappen

Referentie	BM4-1505715GR
EAN code	5404042503164
ETIM code	

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	145-161
LED vermogen (W)	134-149
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Inventronics
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	>0,95
THD	<20%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	6
Aantal op 16A C curve	10
Aantal op 16A D curve	16
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	15
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	21800
Lm/W	145
Flux code	
Ledchip	SMD3535
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	

### Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	216x484x249mm
Gewicht (kg)	6,1
Kleur	grijs RAL7044
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

BM4-1505715GR - BM4 150W 5700K 15° GRIJS

Lumen distributio




Distance curve:



Spectrum distributio

Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema

