

















BM4-30057110GR - BM4 300W 5700K 110° GRIJS



Power floodlight BM4 is een extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met performante drivers en ledchips, efficiëntie tot 160lm/W. Volledig afgesloten driverbox met interne connectiebox. Combinatie van glas en polycarbonaat maakt deze armatuur super corrosiebestendig en uiterst geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Opties 1-10V/DALI dimbaar, aparte driverbox onderaan paal, valbeveiliging, lasertool voor precisie afstelling.

														
IP66	IK08	110	5	tot 157	>0,95	100.000 L80B50	Flicker-Free	>70	5700	NEE	SMD3030		JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	BM4-30057110GR
EAN code	5404042503416
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	298-314
LED vermogen (W)	277-292
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Inventronics
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	>0,95
THD	<20%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	3
Aantal op 16A C curve	6
Aantal op 16A D curve	8
Inrush current driver	

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	110
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	47200
Lm/W	157
Flux code	
Ledchip	SMD3030
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	333x518x247mm
Gewicht (kg)	10,2
Kleur	grijs RAL7044
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

BM4-30057110GR - BM4 300W 5700K 110° GRIJS

Lumen distributio


Distance curve:



Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema

