

## COMPACT353 - Compact 35W 3000K CRI90 wit niet dimbaar



LED-downlighter Compact met compacte inbouwhoogte. Voorzien van Osram SMD3030 LED-chips met kleurweergave CRI90 in een solide aluminium behuizing met klemveren en wit opalen diffuser met gelijkmatige lichtverdeling. Geleverd met flicker-free Philips driver niet dimbaar en toolless connectiebox.

IP	IK	95	Garantie	lm/W	PF	65.000	Flicker-Free	90	CCT	DIM	SMD3030	26	ENEC	STOCK
IP20	IK04	95	5	tot 100	0,9	65.000 L80B20	JA	90	3000	NEE	SMD3030	26	NEE	JA

### Technische eigenschappen

Referentie	COMPACT353
EAN code	5420076267100
ETIM code	EC001744

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	39
LED vermogen (W)	35
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Philips
Driver type	Xitanium G3
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	0,2m
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	850
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	45
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	19,5A 258µs

### Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	95
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
UGR	26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	3198
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Ledchip	SMD3030


Ledfabrikant	Osram
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

### Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	230x230x62mm
Gewicht (kg)	1,2
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	16
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

## COMPACT353 - Compact 35W 3000K CRI90 wit niet dimbaar

### Lumen distribution




### Spectrum distribution




### Distance curve:

### Lumendrop



## COMPACT353 - Compact 35W 3000K CRI90 wit niet dimbaar

### Afmetingen



### Aansluitschema

