



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type led. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassie G. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 9,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP67



150



5 JAAR



tot 79



> 100.000
L80B50



90



2700



PWM



COB



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6727COB
EAN code	5404042508725
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	9,6
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	20,8
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	150
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	5
Lumen output (Lm)	758
Lm/W	79
Flux code	
Ledchip	COB
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	384


Lumen distributio



Distance curve:




Spectrum distributio



Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema