

### Omschrijving:

RF ontvanger + push 12-36VDC PWM 4x5A DIN-rail



IP20



JA



PWM



0,95



2 JAAR

Bijkomende RF ontvanger voor kits dim-cw, dim-cct, rgb+w-cw4z, rgbw-cw, rgb-turn en rgbw-wall. Voor het toevoegen van extra zones. DIN-rail behuizing. Geschikt voor drukknopbediening van mono-color ledstrips.

#### Technische eigenschappen

Referentie	SR-1009PDDIN
EAN code	5420076232207
ETIM code	EC002707

#### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	480
Aansluitspanning (Vac)	12/24
Frequentie (Hz)	DC
Dimbaar	PWM
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	
Driver output (V)	12/24
Driver output (mA)	4x5000
Isolatieklasse	II
Energie klasse	

#### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	97x50x65mm
Gewicht (kg)	0,2
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	46
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

#### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	nee

## Afmetingen



## Aansluitschema

