

Productdatablad

Windsensor met omzetter



Artikelnr.

132 U WS

Windsensor met omzetter

Bedoeld gebruik

- Omzetter en windsensor zijn bedoeld ter bescherming van een zonwering tegen beschadiging door harde wind. De zonwering wordt in een veilige eindstand gebracht en daar vergrendeld, tot de ingestelde windwaarde weer wordt onderschreden.
- De omzetter wordt in combinatie met een jaloeziebasiselement Universeel (art.nr. 1731 JE) of binaire ingangen van het KNX-systeem gebruikt.
- Opbouwapparaten voor buitenmontage

Producteigenschappen

- Registratie en verwerking van windsnelheden
- 8 windsterkten instelbaar
- Windalarm wordt 15 seconde na het overschrijden van de ingestelde windkrachtdrempel-waarde gegeven
- Testbedrijf voor functionele controle
- Kleur windsensor: zwart (RAL 9005)

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V ~, 50 Hz |
| Beschermingsgraad: | IP 55 |
| Isolatieklasse: | II |
| Schakelstroom: | max. 2 A |
| Contactbezetting: | potentialvrij maakcontact (μ-contact) |
| Aansluiting: | schroefklemmen |
| massief: | max. 4 mm ² |
| soepel zonder adereindhuls: | max. 2,5 mm ² |
| soepel met adereindhuls: | max. 1,5 mm ² |
| Inschakelvertraging: | ca. 15 s |
| Uitschakelvertraging: | ca. 15 min |