

# Productdatablad

## Impulsgever



### Artikelnr.

1708 IE

### Impulsgever

voor afdekkingen LB Management art.

nr.: .. 1700 .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..

### Bedoeld gebruik

- Handmatig of automatisch inschakelen van de trappenhuisautomaat art.nr. 1208 REG
- Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

- Handmatig schakelen in combinatie met een LB Management taster 1-voudig art. nr.: .. 1700 .., .. 1700 P ..
- Automatisch schakelen in combinatie met een bewegingsmeldereenheid uit het LB Management
- Bedrijf in 3-draadsschakeling of 4-draadsschakeling
- Toepassing in 2-draads techniek uitgevoerd

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50 Hz
Vermogensopname:	0,25 ... 0,45 W
Stroomverbruik:	ca. 2,8 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Impulsduur:	ca. 60 ms
Impulspauze:	ca. 8 s
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>