

# Productdatablad

## Kamerthermostaat



### Artikelnr.

LS 2178 SW

### KNX kamerthermostaat

met geïntegreerde buskoppeling

met draaiknop voor instellen van de gewenste waarde

De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

ETS productfamilie: fys. sensoren

producttype: temperatuur

### Bedoeld gebruik

- Kamertemperatuurregeling in KNX-installaties
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

- Meting van de ruimtetemperatuur en vergelijking met de streef temperatuur
- Setpoint-instelling door keuze van de bedrijfsstand
- Bedrijfsstanden comfort, standby, nachtbedrijf, vorst-/hittebescherming
- Verwarmings- en koelbedrijf
- Verwarmen en koelen met basis- en extra trap
- Instelwiel voor setpoint-correctie
- Aanwezigheidstoets
- Status-leds

### Technische gegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| KNX medium:                   | TP 256              |
| Nominale spanning KNX:        | DC 21 ... 32 V SELV |
| Stroomverbruik KNX:           | max. 10 mA          |
| Aansluiting KNX:              | aansluitklem        |
| Omgevingstemperatuur:         | -5 ... +45 °C       |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C      |

### Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:  
zwart

Materiaal:  
thermoplast