

Productdatablad

Smart Visu Server



Artikelnr.

SV-SERVER2

Smart Visu Server

inclusief netadapter

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bediening van KNX systemen via apparaten met HTML5 compatibel browser of app (iOS, Android), bijvoorbeeld Smart-SERVER2 (art.nr.: SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablet, laptop, PC etc.
- Visualiseren en bedienen van Philips Hue Systemen
- Bedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres (IPv4)
- Gebruik binnenshuis

Producteigenschappen

- Websvisualisatie van de KNX installatie voor statusweergave en bediening (SV-Home)
- Aanbevolen gelijktijdige toegang van max. 10 verschillende Clients op de SV Home
- Geïntegreerde webbased inbedrijfname tool (SV-control)
- Eenvoudig opzetten van een voorgeconfigureerd bedienoppervlak, geoptimaliseerd voor gebruik thuis en kleine commerciële toepassingen
- Grafische bedienelementen, keuze uit de meegeleverde symboolbibliotheken
- Import van groepsadressen (driestappen) via OPC-import (ETS3, ETS4, ETS5)
- Handmatige invoer van groepsadressen is ook mogelijk
- 32 ruimtes
- 320 dynamische functies (max. 1600 datapunten)
- 32 actiegroepen
- 320 configureerbare acties (max. 32 functies per actie)
 - Gedefinieerd door de gebruiker
 - Tijdschakelfunctie
 - Statuslogica
 - Gebeurtenisafhankelijk
 - Astro
- Aanmaken van maximaal 24 gebruikers met verschillende rollen en rechten
- Opslag van gegevens (bijv. temperatuurwaarden) en maken van diagrammen (weergave van diagrammen niet mogelijk met SC 5 SW)
- Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R), niet meegeleverd
- Integratie van Philips Hue systemen in de KNX installatie
- Koppelen aan de Philips Hue via de Philips Hue Bridge
- Integratie van SONOS luidsprekers in de KNX installatie
- Integratie van de taalservice Amazon Alexa via myJUNG account
- Integratie van de taalservice Google Home via myJUNG account
- Integratie van Samsung SmartThings via myJUNG account
- Beveiligde toegang op afstand via myJUNG account (SV-SERVER-L noodzakelijk)
- Geschikt voor updates en upgrades

Toebehoren:

Montageset art.nr.: SV-SERVER2-MS

Licentie voor toegang op afstand art.nr.: SV-SERVER-L

Technische gegevens

Nominale spanning:

DC 5 V SELV

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vermogensopname: | typ. 3 W, max. 10 W |
| Omgevingstemperatuur: | 0 ... +40 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C |
| Aansluitingen | |
| Voeding: | USB type C |
| LAN: | RJ45 (10/100/1000 Mbit/s), afgeschermd kabel met Cat 5 of hoger vereist |
| USB: | 2 x USB 2.0 host 2 x USB 3.0 host |
| Afmetingen (L x B x H) | |
| zonder adapter: | 98 x 80 x 32 mm |
| Netadapter | |
| Primaire spanning: | AC 100 ... 240 V ~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Nominale stroom: | max. 3 A |
| Secundaire spanning: | DC 5 V SELV |
| Isolatieklasse: | II |
| Lengte aansluitleiding: | 1,5 m |
| Uitvoering: met eurostekker | |