

KLEIN TOOLS®

VDV KABELTESTERS



Exclusieve invoerder voor België:



VDV tester met 10 afstandsmodule VDV501809



- Test de continuïteit op data (RJ45), audio (RJ11/12) en video (F-coaxconnector) verbindingen
- Het simultaan testen van video- en datakabels bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie
- Inclusief ID afstandsmodule om bedrading naar wandstopcontacten te lokaliseren; vijf RJ45 afstandsmodule & vijf F-connector afstandsmodule
- De geïntegreerde toongenerator ondersteunt verscheiden tonen en bedient de toondragende pinnen
- De stevige poorten werden ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
- Stevige en ergonomische behuizing
- Verzonken F-connectorpoort voor meer betrouwbaarheid

Cat. Nr	Batterij	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Bijgeleverde accessoires
VDV501809	9V alkaline bijgeleverd	160mm	71,2mm	43,2mm	256g	5x RJ45 afstandsmodule 5x F-connector afstandsmodule 1x F-F connector, batterij

	Specificaties	VDV501809
	8-draadkabels RJ45	
	6-draadkabels RJ11/12	
	F-connector coaxkabels	
	Continuïteitstest	
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	
	LCD display	
	Bedravingsplan	
	Open circuit	
	Kortsluiting	
	Verkeerde bedrading	
	Gesplitst paar	
ID	Kabelidentificatie – tot 19 lokalysators	Inclusief 5
	Meertonige generator	
	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Spanningswaarschuwing	
	Detectie afscherming	
	Afstandsmodule met zelf-opberging	
	Draagtas	Afzonderlijk verkrijgbaar

VDV tester met 10 afstandsmodule en kabellengtemeting VDV501816



- Test de continuïteit op data (RJ45), audio (RJ11/12) en video (F-connector coax) verbindingen
- Het simultaan testen van video- en datakabels bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie
- Inclusief ID afstandsmodule om bedrading naar wandstopcontacten te lokaliseren; vijf RJ45 afstandsmodule & vijf F-connector afstandsmodule
- De geïntegreerde toongenerator ondersteunt verscheiden tonen en bedient de toondragende pinnen
- De stevige poorten werden ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
- Stevige ergonomische behuizing
- Verzonken F-connectorpoort voor meer betrouwbaarheid

Cat. Nr	Batterij	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Bijgeleverde accessoires
VDV501816	9V alkaline bijgeleverd	160mm	71,2mm	43,2mm	283g	5x RJ45 afstandsmodule 5x F-connector afstandsmodule 1x F-F connector, batterij

	Specificaties	VDV501816
	8-draadkabels RJ45	
	6-draadkabels RJ11/12	
	F-connector coaxkabels	
	Continuïteitstest	
	Meet kabellengte	
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	
	LCD display	
	Bedravingsplan	
	Open circuit	
	Kortsluiting	
	Verkeerde bedrading	
	Gesplitst paar	
ID	Kabelidentificatie – ingegrepen lokalysators	inclusief 5
	Meertonige generator	
	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Spanningswaarschuwing	
	Detectie afscherming	
	Afstandsmodule met zelf-opberging	
	Draagtas	Afzonderlijk verkrijgbaar

VDV tester met 39 afstandsmodule en kabellengtemeting VDV501814

- Test de continuïteit op data (RJ45), audio (RJ11/12) en video (F-connector/coax) verbindingen
- Het simultaan testen van video- en datakabels bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie
- Inclusief 19 afstandsmodule om de bedrading naar wandstopcontacten te lokaliseren; 19 RJ45 afstandsmodule & 19 F-connectorafstandsmodule
- De geïntegreerde toongenerator ondersteunt verscheiden tonen en bedient de toondragende pinnen
- De stevige poorten werden ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
- Stevige en ergonomische behuizing
- Verzonken F-connectorpoort voor meer betrouwbaarheid



Cat. Nr	Batterij	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Inhoud kit
VDV501814	9V alkaline bijgeleverd met draagtas	160mm 292mm	71.2 mm 222mm	43.2 mm 64 mm	283 g 850 g	VDV ScoutProLT tester, 19x RJ45 afstandsmodule, 19x F-connector afstandsmodule, 1x F-F connector, 1x draagtas

Specificaties		VDV501814
	8-draadkabels RJ45	
	6-draadkabels RJ11/12	
	F-connector coaxkabels	
	Continuïteitstest	
	Meet kabellengte	
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	
LCD	LCD display	
1 2 3 4	Bedradingplan	
	Open circuit	
	Kortsluiting	
	Verkeerde bedrading	
	Gesplitst paar	
ID	Kabelidentificatie – ingegrepen lokalisators	19
	Meertonige generator	
Apo	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Spanningswaarschuwing	
	Detectie afscherming	
	Afstandsmodule met zelf-opberging	
	Draagtas	

RJ45 kabeltester VDV526052

- Test de continuïteit op data bekabelingsverbindingen met getwiste paren (RJ45)
- De geïntegreerde toongenerator ondersteunt verscheiden tonen en bedient de toondragende pinnen
- De stevige poorten werden ontworpen voor langdurig gebruik en herhaalde aansluitingen
- Stevige en ergonomische behuizing



Cat. Nr	Batterij	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
VDV526052	4x LR44 alkaline 1,5V bijgeleverd	117 mm	58 mm	28 mm	115 g

Specificaties		VDV526052
	8-draadkabels RJ45	
	Continuïteitstest	
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	
LCD	LCD display	
1 2 3 4	Bedradingplan	
	Open circuit	
	Kortsluiting	
	Verkeerde bedrading	
	Gesplitst paar	
	Meertonige generator	
Apo	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Spanningswaarschuwing	
	Detectie afscherming	
	Afstandsmodule met zelf-opberging	

Probe en geïntegreerde generator VDV526054

- Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in gewone bedradingssystemen
- RJ11 connector toongenerator voor intensief gebruik en herhaalde aansluitingen
- Inclusief RJ11 adapter voor gebruik van de toongenerator met krokodillenklemmen
- Stevige en ergonomische behuizing
- Vervangpunten beschikbaar (Cat Nr VDV999059)
- Vervangende krokodillenklem-adapter beschikbaar (Cat. Nr VDV999067)



Cat. Nr	Batterij	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Bijgeleverde accessoires
VDV526054	4x LR44 alkaline 1,5V bijgeleverd	226 mm	43 mm	31 mm	140 g	RJ11 naar krokodillenadapter batterijen

Specificaties		VDV526054
	Regelbaar volume	
	Toongenerator, 2 tonen	
	Afstandsmodule met zelfopberging	
	Vervangbare meetpunt	

Kabeldetectiekit VDV500808

- Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in gewone bedradingssystemen
- TONEcube Toongenerator
- PROBEplus Toondetectieprobe
- Nylon draagtas met handvat en draagriem

Cat. Nr	Totale lengte	Gewicht
VDV500808	267 mm	363g zonder batterijen 454g met batterijen



VDV500060



VDV500051

Specificaties		VDV500060
O.L.	Indicatie overbelasting versterker	RJ-11/12 6-draadkabels
	Regeling digitale gevoeligheid	
	Selectie door te drukken (TAP)	
	Selectie door ingedrukt te houden (HOLD)	
	Aan/Uit LED	
	Visuele aanduiding	
Apo	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Vervangbare probepunt	
	Draagriem	

- VDV500060
- Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in gewone bedradingssystemen
 - De LED voor overbelasting van de versterker verbetert de nauwkeurigheid door te waarschuwen bij foutieve uitlezingen
 - Schakelaar voor dubbele modus met Aan/Uit LED – tap of hold
 - Verzonken toetsen om toevallige handelingen te verhinderen
 - Bestemd voor gebruik met Klein Tools VDV testapparatuur (Cat. Nr VDV501816, VDV501814, VDV526052, VDV501809)
 - Compatibel met verschillende analoge toongenerators van andere fabrikanten
 - Vervangpunten beschikbaar (Cat. Nr VDV999065)

Specificaties		VDV500051
	Tonen	RJ-11/12 6-draadkabels
	Meetsnoeren voor intensief gebruik	
	Stevige modulaire plug RJ11/RJ45	
	Continuïteitstest	
O.L.	Overspanningsbeveiliging	
+/-	Lijnstatus & polariteit	
	Aan/Uit LED	
Apo	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	
	Draagriem	

- VDV500051
- Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in gewone bedradingssystemen
 - Vijf verschillende opsporingstonen
 - Constantuitgangsvermogen tijdens de volledige levensduur van de batterij
 - Meetsnoeren voor intensief gebruik met stevig modulaire dual-mode-plug voor rechtstreekse aansluiting op RJ11 & RJ45 connectors
 - Schuifschakelaars om toevallige handelingen te verhinderen
 - Bestemd voor gebruik met Klein Tools VDV testapparatuur (Cat. Nr VDV526054)
 - Compatibel met verschillende analoge toonprobes van andere fabrikanten

Kabellengtemeter VDV501815



De kit omvat:

- de Ranger TDR (VDV501815)
- een adaptersnoerset:
 - BNC naar F-connectoradapter
 - F-connectoradapter
 - opklikbare geïsoleerde F-connector naar krokodillenklemmen
- opklikbare geïsoleerde BNC connector naar krokodillenklemmen
- opklikbare geïsoleerde F-connector naar modulaire RJ45 plug
- 4 alkalinebatterijen AA/LR6/15A
- polyester draagtas

Cat. Nr	Batterijen	Levensduur batterijen	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
VDV501815	Inclusief 4 alkalinebatterijen AA	Standby: 4 uren Werkzaam: 15u (gemiddeld)	173 mm	80 mm	33 mm	340g met batterijen

Specificaties		VDV501815
	Interface	Inclusief multi-adapterset
	Lengtemeting	
(TDR-SS) technologie (Time Domain Reflectometry Spread Spectrum)	Lengtemetingmethode	
±1% en ±1m	Nauwkeurigheid en meetresolutie	
914m	Max. kabellengtemeting	
Coaxkabel Datakabel Elektrische kabel	Gewone kabel Lengtebereiken	0 - 609m 0 - 457m 0 - 305m
ft/m	Imperiaal/Metrisch stelsel	
	Geïntegreerd kalibratiegeheugen	2 geheugenlocaties
	Open circuit	
	Kortsluiting	
	Uitleesscherf	Verlicht LCD 5,6cm
	Meertonige generator	
	Spanningswaarschuwing	
Apo	Automatische uitschakelmodus	
	Indicatie zwakke batterij	

VERDELER: