



GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH STROOMTANG

DCM7000BT DCM8500PV

- Industriële, HVAC & zonnepanelen toepassing (DCM8500PV)
- 6000 meetpunten groot wit LED weergave met achtergrondverlichting
- DC 600mV meting voor sensoren of andere toepassing
- DC μA voor het testen van vlammenstaven
- Inschakelstroommeting (100ms)
- Speciaal ontworpen LoZ (Lage impedantie) functie om valse lezing, veroorzaakt door spookspanningen, te voorkomen (DCM7000BT)



DCM7000BT



DCM8500PV



www.kps-intl.com

GEHEEL NIEUW ONTWORPEN BLUETOOTH STROOMTANG



DCM7000BT



DCM8500PV

Algemeen

Weergave	6000 meetpunten	6000 meetpunten
Achtergrondverlichting	•	•
MIN/MAX	•	•
Afwijzing hoge frequenties	•	•
Auto power off	•	•
Datalogging	4000 gegevens	4000 gegevens
Afmetingen	62 x 240 x 41 mm	62 x 240 x 41 mm
Opening klauw	37 mm	37 mm
Gewicht (batterij inbegrepen)	430g	430g

Eigenschappen

Bereik

DC mV	600mV	600mV
DC spanning	600V/1000V	600V/1000V
AC spanning	600V/1000V	600V/1000V
PV DC spanning	-	600V/2000V
PV AC spanning	-	600V/1500V
AC/DC AC μ A	400 μ A/4000 μ A	400 μ A/4000 μ A
DC stroom	-	60A/600V
AC stroom	60A/600V	60A/600V
Flexibele stroomtang	-	300A/3000V
Frequentie	100Hz/1000Hz/10kHz	100Hz/1000Hz/10kHz
Weerstand	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω
Diode	1,5V	1,5V
Capaciteit	100 μ F/1000 μ F	100 μ F/1000 μ F
Temperatuur	-40°C ~ 400°C	-40°C ~ 400°C

Bestellingsinformatie

SKU nummer	KPSDCM7000BTCBINT	KPSDCM8500PVCBINT
EAN code	8435394784687	8435394784694
UPC code	810053676592	810053676608
Stukken/doos	20 stuks	20 stuks



CCI nv

Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen

T +32 (0)3 232 78 64

info@ccinv.be, www.ccinv.be

