




2117R €€€

DIGITALE STROOMTANG - 1000A

- Automatisch meetbereik AC60/600/1000A
- True-RMS
- 6000 meetpunten
- Klauwopening van 33mm in druppel vorm voor gebruik in nauwe ruimtes
- Spanningsdetectie zonder contact
- Verhoogd gebruikscomfort dankzij de behuizing in dubbele plastic injectie
- Conform de veiligheidsnormen IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V



2117R

Wisselstroom	60.00 / 600.0 / 1000A (Auto Ranging) ±1.5%uitl. ±5dgt (45-65Hz) ±2.0%uitl. ±5dgt (65-1kHz) Resolutie: 0.01A
Wisselspanning	60.00V ±1.5%uitl. ±5dgt (45-1kHz) 600.0V ±1.0%uitl. ±5dgt (45-1kHz) (Auto Ranging)
Gelijkspanning	60.00V ±0.5%uitl. ±5dgt 600.0V ±1.2%uitl. ±5dgt (Auto Ranging)
Weerstand	600.0Ω ±1.0%uitl. ±5dgt 6.000/60.00/600.0kΩ ±2.0%uitl. ±5dgt (Auto Ranging)
Continuïteits- signaal	600Ω (Buzzer bij < 900)
Ø geleider	Ø 33mm max.
Voeding	R03 / LR03 (AAA) (1.5V) x 2
Afmetingen	204 × 81 × 36mm (L x B x D)
Toebehoren	7066A (meetsnoeren), 9079 (soepele draagtas), R03 x2, handleiding

TOEBEHOREN



7066A
Meetsnoeren



9079
Soepele draagtas