

# Stroomtangen

## AC/DC-TRMS stroomtangen



### 2300R €€€

DIGITALE STROOMTANG MET OPEN STROOMBEK - 100A

- True RMS uitlezing
- De spanningsfunctie "zonder contact" waarschuwt dat er AC spanning aanwezig is via een geluidssignaal
- De nulinstellingsfunctie brengt het DC stroombereik weer op nul met één enkele druk
- Auto power off
- Data Hold (enkel AAC / ADC)
- Conform de internationale veiligheidsnormen IEC61010-1 CAT. III 300V



2300R	
Stroommeting	AC 0~100.0A ±2.0%uitl.±5dgt (50/60Hz) DC 0~±100.0A ±2.0%uitl.±5dgt
Crestfactor	2.5
Spanning zonder contact	Detectie van AC spanning zonder de stopcontactbedrading aan te raken. Tijdens een spanningsdetectie, knippert het symbool "Hi" en is de buzzer hoorbaar
Meetpunten	1.049
Ø geleider	Ø 10mm max.
Toegepaste norm	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuiliingsgraad 2
Voeding	R03 (AAA) × 2 (Auto power off : circa 10 minuten)
Afmetingen	161.3 × 40.2 × 30.3mm (L x B x D)
Gewicht	110g (incl. batterijen)
Toebehoren	9113 (draagtas), R03 (AAA) × 2, handleiding

2300R vergemakkelijkt het meten in aansluitdozen met dichte bekabeling of korte kabels, of overal waar een traditionele meetsnoer ontoereikend is.



### A6DR €€€

DIGITALE AUTOMATISCHE TRMS STROOMTANG - 600A

- Automatische bereikkeuze
- Automatische uitschakeling
- True RMS
- Nulinstelling
- Data Hold



A6DR	
Wisselstroom	0,9 ~ 600A 1.00%
Gelijkstroom	0,9 ~ 600A 1.00%
Wisselspanning	1,3 ~ 750V 1.00%
Gelijkspanning	2,1 ~ 1000V 1.00%
Weerstand	1 ~ 10KΩ
Meetpunten	10000
Ø geleider	Ø 35mm
Afmetingen	66 x 198 x 46mm (L x B x D)
Cat.	Cat. III 1000V / Cat. IV 600V
Toebehoren	Testsnoeren
Opties	Diverse adapters