

KEWTECH

キューテック

KT220

STROOMTANG VOOR PV INSTALLATIES EN HVAC



VERSTERK
UW
EXPERTISE!



KT220 STROOMTANG VOOR PV INSTALLATIES EN HVAC

KENMERKEN

- ACV 1500V/DCV 2000V en DCmV
- Weerstand/Continuïteit
- Capaciteit/Diode
- Frequentie
- Min/Max
- Spanningsopzoeking
- Laagdoorlaatfilter/Startstroom
- Achtergrondverlichting
- Fotovoltaïsche Spanning
- Zaklamp
- Data logger
- Bluetooth
- ACA/DCA 1500A en AC/DC μ A
- Temperatuur -40°C tot +400°C

PV
MEETSNOER
(KTALTPV)
GELEVERD



BEREIK	OL AFLEZING	RESOLUTIE	NAUWKEURIGHEID
DC mV			
600,0mV	660.mV	0,1mV	+(0,7%+5D)
DC Spanning			
600,0V	600,0V	0,1V	+(0,7%+2D)
1000V	1100V	1V	
AC Spanning			
600,0V	600,0V	0,1V	+(1,0%+5D)
1000V	1100V	1V	
LoZ AC/DC Spanning			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
1000V	1100V	1V	
PV DC Spanning			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
2000V	2200V	1V	
PV AC Spanning			
600,0V	600,0V	0,1V	+(2,0%+5D)
1500V	1600V	1V	
AC/DC μA			
400,0 μ A	400,0 μ A	0,1 μ A	+(1,0%+3D)
400,0 μ A	400,0 μ A	1 μ A	
DC Stroom			
60,00A	66,00A	0,01A	+(2,0%+5D)
600,00A	660,0A	0,1A	
1500A	1550A	1A	
AC Stroom			
60,00A	66,00A	0,01A	+(2,0%+5D)
600,00A	660,0A	0,1A	
1500A	1550A	1A	
Flexibele stroomtang			
300,0A	330,0A	0,1A	+(1,5%+5D)
3000A	3300A	1A	
Frequentie			
100,00Hz	100,00Hz	0,01Hz	+(0,3%+3D)
1000,00Hz	1000,0Hz	0,1Hz	
10,000Hz	10,000kHz	0,001kHz	
Hoge Frequentie Verwerping (High Frequentie Rejection)			
Beschikbaar voor ACV, ACA en flexibele stroomtang			
Inschakelstroom (Inrush current)			
Beschikbaar voor ACA en Flexibele stroomtang, Activeringsniveau : $\geq 50d$.			
Weerstand			
600,0 Ω	660,0 Ω	0,01 Ω	+(0,9%+5D)
6,000k Ω	6,600k Ω	0,001k Ω	
60,00k Ω	66,00k Ω	0,00k Ω	
600,0k Ω	660,0k Ω	0,1k Ω	+(0,9%+2D)

Exclusieve verdeler voor België:



CCI nv, Louiza-Marialei 8/5,
2018 Antwerpen | T: +32 (0)3
232 78 64 | info@ccinv.be |
www.ccinv.be

KEW/TECH
キューテック