

# KEWTECH

キューテック

## KT400

### MULTITESTER 3-IN-1

HET ZWITSERS  
MES VAN DE  
ELEKTRICIEN

VERSTERK  
UW  
EXPERTISE!

- SPANNINGSTESTER
- MULTIMETER
- STROOMTANG





# KT400 MULTITESTER 3-IN-1

## KENMERKEN

- Multimeter + Stroomtang + Spanningstester
- LCD met achtergrondverlichting
- Spanningsmeting 1000V AC
- Spanningsmeting 1500V DC
- Stroommeting 200A AC
- Spanningsdetectie zonder contact
- Polariteitsindicator
- Enkelpolige fasetest
- Continuïteitstest
- Diodetest
- Frequentiemeting
- Weerstandsmeting
- Ingebouwde zaklamp
- Autotest
- Indicatie zwakke batterij
- Automatische sluimerstand
- Opening van de tang 14 mm
- Conform aan de norm IEC61243-3:2014
- Beschermingsindex IP64
- CAT IV/600V, CAT III/1000V

**VERSTERK UW  
EXPERTISE!**

**KEWTECH**  
キューテック

Spanningsbereik	1...1000V CA, 1...1500V DC(±)
Stroomtest	0.1...200 A
Nominale spanning via LED	100/230/400/690/1000V
ELV LED indicatie	>50VAC, >120V DC
Reactietijd	<1s @ 100% van elke nominale waarde
Bereik LCD	1...1000V, AC(16...800Hz), 1...1500 DC (+)
LCD Resolutie	0.1V (1...29.9V), 1V (30...1500V)
LCD nauwkeurigheid	±3%±1.5V (1...29.9V) ±3%±3dgt (30...1500V)
Overspanning indicatie LCD	"OL"
Resolutie	0.1A
Veiligheidsstroom	Is<3,5mA(aan 1000VAC)
Cyclusmeting	30s Aan (duurtijd van werking <690V) 10s Aan (duurtijd van werking >690V) 240s Uit (recuperatietijd)
Interne batterijverbruik	Ongeveer 120mA
Fase rotatietest	170...1000V fase-naar-fase, AC (40-70Hz)
Continuïteitstest	0...500Ω + 50%
Frequentiebereik	40...70Hz
Weerstandsmeting	0...100Ω, nauwkeurigheid: 5%+10 dgt@25°C; resolutie: 1Ω
Frequentiemeting	1...800Hz+5%5dgt; resolutie: 1Hz
Temperatuur	-15...55°C werking; -20...70°C opslag ; geen condensatie
Vochtigheid	Max 85% RV
Hoogte	Tot 2000m
Overspanning categorie	CAT IV/690V CAT III/1000V
Standard	EN/IEC 61243-3:2014
Bescherming	IP64
Batterijen	3V (IEC LR03 1.5V x 2)

Exclusieve verdeler voor België:



CCI nv

CCI nv, Louiza-Marialei 8/5,  
2018 Antwerpen | T: +32 (0)3  
232 78 64 | info@ccinv.be |  
**www.ccinv.be**