

KEWTECH

キューテック

KT600

ELEKTRISCHE INSTALLATIE-TESTER MET 7 FUNCTIES



EMPOWERING YOUR EXPERTISE!

- AARDINGSWEERSTANDSMETING MET AARDPENNEN
- LUSIMPEDANTIEMETING • ISOLATIEMETING • SPANNINGSMETING
- RCD-TEST • CONTINUÛTEITSTEST • FASEROTATIE-TEST



KT600

ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER MET 7 FUNCTIES

KENMERKEN

- Voldoet aan AREI
- Voldoet aan internationale norm EN 61557
- Groot 3,5 " kleurendisplay
- USB-communicatiepoort
- Geïntegreerde helpschermen voor gebruikers
- Meertalig toestel (EN/NL/FR/SP)
- Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
- Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
- CAT III 600V meetcategorie

7 ESSENTIËLE FUNCTIES

- Aardingsweerstandsmeting met aardpennen
- Lusimpedantiemeting
- Isolatiemeting
- Spanningsmeting
- RCD-test
- Continuïteitstest
- Faserrotatie-test

**EMPOWERING
YOUR
EXPERTISE!**

KT600

CONTINUÏTEITSTEST

Test stroom	7mA - 200mA (2-draads)
-------------	------------------------

METING VAN ISOLATIEWEERSTAND

Test spanning	50/100/250V/500/1000V
---------------	-----------------------

LUSIMPEDANTIETEST

Z-lijn L-L, L-N, Ip _{sc}	0,00 Ω ... 9999 Ω
-----------------------------------	-------------------

Z-lus L-PE, Ip _{fc}	0,00 Ω ... 9999 Ω
------------------------------	-------------------

Z-lus L-PE, Ip _{fc} , zonder trigger.	0,00 Ω ... 9999 Ω
--	-------------------

RCD-TEST

Contactspanning (U _c)	0,0 V ... 99,9 V
-----------------------------------	------------------

Uitschakeltijd	0,0 ms ... 500,0 ms
----------------	---------------------

I (Auto Ramp)	0,2xI _{ΔN} ... 1,1xI _{ΔN} (AC) 0,2xI _{ΔN} ... 1,5xI _{ΔN} (A), (I _{ΔN} ≥ 30 mA) 0,2xI _{ΔN} ... 2,2xI _{ΔN} (A), (I _{ΔN} < 30 mA) 0,2xI _{ΔN} ... 2,2xI _{ΔN} (B)
---------------	---

SPANNINGSMETING

Meetbereik	0...550V
------------	----------

Frequentie	10,0 Hz ... 499,9 Hz
------------	----------------------

AARDINGSWEERSTANDSMETING (RE)	3-draads en 4-draads 0,00 Ω ... 9999 Ω Specifieke weerstand 0,0 Ω ... 9999 kΩ
-------------------------------	--

ALGEMEEN

Voeding	9 V DC (6 x 1,5 V-batterijen of NiMH AA-batterijen)
---------	---

Afmetingen	152 × 252 × 183 mm (L x B x D)
------------	--------------------------------

Gewicht	891g
---------	------

Toebehoren	3 x meetsnoeren van elk 1m 1 x Schuko-stekker testkabel 3 x aardingsmeetkit (aardpennen en kabels groen (5m)/geel (10m)/rood (20m)) 3 x krokodillenklemmen 1 x gebruikershandleiding 6 x 1,5 V/AAA-batterijen
------------	--

Exclusieve verdeler voor België:

KEWTECH
キューテック



CCI nv, Louiza-Marialei 8/5,
2018 Antwerpen | T: +32 (0)3
232 78 64 | info@ccinv.be |
www.ccinv.be