

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobiele tafelarmaturen met continu dimmen



Toepassingsgebieden

- Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is
- Wanneer een kabelloze situatie de voorkeur heeft
- Wanneer flexibele verlichting nodig is
- Woonkamers
- Tafels, bureaus

Productvoordelen

- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Schakelen en traploos dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet
- Buigbare armatuurnek voor vrije oriëntatie van de lichtbron

Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Lichtkleur: warm white
- Behuizing van plastic, armatuurnek van siliconen rubber
- Werkingstijd batterij: tot 4 uur



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	5 V
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	220 lm
Lichtstroom efficiëntie	44 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	370,00 mm
Product gewicht	435,00 g



PANAN DISC SINGLE WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Plastic
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Dimbereik	10...100 %
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Tafel
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2200 mAh
Oplaadtijd batterij	6 h


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
--------	----------

Technische uitrusting

- USB kabel, lengte: 1 m

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User instruction	PANAN DISC SINGLE
	Declarations Of Conformity CE	Table lamp PANAN

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075321267	Vouwdoos 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	607.00 g	11.34 dm³
4058075321274	Verzenddoos 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2847.00 g	50.48 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.