

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Onderkastarmatuur voor flexibele montage, met bewegingssensor, kantelfunctie, op batterijen, oplaadbaar



Toepassingsgebieden

- Kasten
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Kan worden verwijderd van de houder voor gebruik als een draagbaar licht
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- Flexibele positionering

Productkenmerken

- Batterij oplaadbaar via USB-kabel
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Kleurtemperatuur: 4.000 K



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------|
| Nominale vermogen | 1,90 W |
| Nominale spanning | 5 V |
| Netfrequentie | 0 Hz |
| Nominale stroom | 1000,000 mA |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | - |
| Veiligheidsklasse | III |
| Bedrijfsmodus | Battery |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|---------------------|
| Lichtstroom | 115 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 60 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc _m |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 186,00 mm |
| Breedte | 81,00 mm |
| Hoogte | 40,00 mm |
| Product gewicht | 161,00 g |

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | USB |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Muur / Kastonderzijden |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 20000 h ¹⁾ |
|----------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type sensor | Licht / Beweging |
| Detectiehoek sensor | 120 ° |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 3...5 m |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 20 lx |

BATTERIJ

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Type batterij | Lithium-ion |
| Batterijformaat | Others |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Nominale spanning van batterij: | 3.7 V |
| Nominale capaciteit batterij | 500 mAh |
| Oplaadtijd batterij | 4 h |

NOODVERLICHTING

| | |
|------------------------|-------|
| Wattage in noodbedrijf | 1.2 W |
|------------------------|-------|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|------------------------|
| 4058075575585 | Verzenddoos 6 | 310 mm x 310 mm x 152 mm | 1323.00 g | 14.61 dm ³ |
| 4058075606937 | Verzenddoos 36 | 645 mm x 330 mm x 480 mm | 8517.00 g | 102.17 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.