

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Magnet 2 Spot Sensor 7W DIM

LINEAR LED MAGNET | Plat onderkastlicht, magnetische rail voor flexibele spotmontage



### Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting
- Alleen voor gebruik binnen
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Boekenplanken

### Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle serieschakeling dankzij eenvoudig stekkersysteem
- Helder modern design

### Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: 4.000 K



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	7,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	300,000 mA
Inschakelstroom	18 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	190
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	120
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	190
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Lichtsterkte	140 cd
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	445,00 mm
Breedte	71,00 mm
Hoogte	59,00 mm
Product gewicht	270,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

**TOEPASSING & MONTAGE**

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

**Levensduur**

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**SENSOR**

Type sensor	Beweging
Sensorgestuurde schakeltijd	1 s
Detectiebereik van bewegingssensor	5 cm

**CERTIFICATEN & NORMEN**

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

**Technische uitrusting**

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075575653	Vouwdoos 1	59 mm x 71 mm x 445 mm	385.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075575660	Verzenddoos 8	438 mm x 252 mm x 165 mm	3542.00 g	18.21 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.