

PRODUCTINFORMATIEBLAD

UVC PANEL 600 2X25W LED 30W WT

UVC PANEL 600 | UV-C apparaten



Toepassingsgebieden

- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften
- Hotels
- Winkels
- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 600 x 600 mm

Productvoordelen

- Constante luchtdesinfectie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	91,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	407 mA
Inschakelstroom	15,6 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	224 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	20
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	18
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	28
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3300 lm
Lichtstroom efficiëntie	92 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 3 sdc _m
Stralingshoek	80 °
UGR longitudinal	< 19

UV & LUCHTREINIGING

Maximum disinfection volume flow	60 m ³ /h
UV radiated power	16.4 W
Average radiation dose	57 J/m
UV-C source lifetime	10800 h
Noise level in UV-C disinfection mode	<45 dB
Suitable for room space up to	25

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595.00 mm
Breedte	595.00 mm
Hoogte	86.00 mm
Product gewicht	5300,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	PMMA
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	5.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	+10...+40 °C
Type aansluiting	Insteekverbinding
Type bescherming	IP40
Dimmable	Nee
Montagetype	Recessed
Equipped/equippable with	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h
----------------------------	---------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075634428	Verzenddoos 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5840.00 g	36.51 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.