

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR GREY | Plafondgemonteerde armaturen met flexibele GU10 spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen

Productvoordelen

- Lichtbron inbegrepen

Productkenmerken

- GU10 lamp inbegrepen
- Materiaal behuizing: kunststof en metaal
- Zwenkbare lampkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|--|---------------|
| Nominale vermogen | 8,60 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 76,000 mA |
| Inschakelstroom | 6 A |
| Inschakelstroomtijd T _{h50} | 500 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 26 |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 42 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|------------|
| Lichtstroom | 420 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 48 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
| Lichtsterkte | 1200 |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 36 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 274.00 mm |
| Breedte | 60.00 mm |
| Hoogte | 131.00 mm |
| Product gewicht | 480,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Body materiaal | Plastic METAL |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|--|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal, 3-polig |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM] | IK06 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Met lichtbron | Ja |
| Omschrijving van de fitting | GU10 |

Levensduur

| | |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli | 100000 |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf juli 2023 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075826519 | Vouwdoos 1 | 80 mm x 130 mm x 310 mm | 600.00 g | 3.22 dm ³ |
| 4058075826526 | Verzenddoos 6 | 326 mm x 258 mm x 290 mm | 4125.00 g | 24.39 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.