

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 20W 865

WORKLIGHTS VALUE R-STAND | Flexible, portable worklight in value class



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

Productvoordelen

- Draagbare werk lamp voor flexibele toepassingen

Productkenmerken

- Werk lamp met draaibare behuizing
- Type of protection, luminaire head and housing: IP65/IP54, Type of protection, plug: IP44
- Stabiele vloerstandaard



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	115,000 mA
Inschakelstroom	6.00 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	1 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	116
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	116
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,7$
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2000 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2500 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Lichtsterkte	800 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	238,00 mm
Breedte	148,60 mm
Hoogte	254,00 mm
Product gewicht	1150,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/grijs
Kleur behuizing	Zwart/grijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Leverbaar vanaf oktober 2023
-------------------	------------------------------

Aantal inbegrepen lichtbronnen

1

Technische uitrusting

- 1,5m power cable for flexible installation

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075831230	Vouwdoos 1	80 mm x 246 mm x 277 mm	1260.00 g	5.45 dm ³
4058075831247	Verzenddoos 8	510 mm x 340 mm x 300 mm	10938.00 g	52.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.