

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 1x10W 865

WORKLIGHT VALUE TRIPOD | Versatile LED worklight with tripod stand in value class



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

Productvoordelen

- Opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen
- Draagbare werklamp voor flexibele toepassingen

Productkenmerken

- Beschikbaar met 1 of 2 armatuurkoppen
- Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°
- Type of protection, luminaire head and housing: IP65/IP54, Type of protection, plug: IP44
- Hoogteaanpassing van statief tot totale hoogte van 1,8 m



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	60,000 mA
Inschakelstroom	4,4 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	1 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	218
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,7$
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1200 lm
Lichtstroom efficiëntie	90 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Lichtsterkte	400 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	730,00 mm
Breedte	630,00 mm
Hoogte	1296,00 mm
Product gewicht	1600,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart/grijs
Kleur behuizing	Zwart/grijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Plastic
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Leverbaar vanaf oktober 2023
-------------------	------------------------------

Aantal inbegrepen lichtbronnen

1

Technische uitrusting

- 1,5m power cable for flexible installation

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075831315	Vouwdoos 1	128 mm x 163 mm x 598 mm	1802.00 g	12.48 dm ³
4058075831322	Verzenddoos 4	613 mm x 272 mm x 351 mm	8080.00 g	58.52 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.