

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865

WORKLIGHT VALUE TRIPOD | Versatile LED worklight with tripod stand in value class



### Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Werkplaatsen
- Kelder

### Productvoordelen

- Opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen
- Draagbare werklamp voor flexibele toepassingen

### Productkenmerken

- Beschikbaar met 1 of 2 armatuurkoppen
- Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°
- Type of protection, luminaire head and housing: IP65/IP54, Type of protection, plug: IP44
- Hoogteaanpassing van statief tot totale hoogte van 1,8 m



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nominale vermogen                        | 20,00 W               |
| Nominale spanning                        | 220...240 V           |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz            |
| Nominale stroom                          | 120,000 mA            |
| Inschakelstroom                          | 3.20 A                |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$            | 1 $\mu$ s             |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 106                   |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | $\geq 0,7$            |
| Veiligheidsklasse                        | I                     |
| Bedrijfsmodus                            | Integrated LED driver |

### Fotometrische gegevens

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 2000 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2600 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 100 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 6500 K               |
| Lichtkleur                                     | Koel daglicht        |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$            |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtsterkte                                   | 800 cd               |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <1                   |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | <0.9                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                  |
| Stralingshoek                                  | 115 °                |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1153,00 mm |
| Breedte         | 1000,00 mm |
| Hoogte          | 1758,00 mm |
| Product gewicht | 3700,00 g  |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kleur van het product                 | Zwart/grijs |
| Kleur behuizing                       | Zwart/grijs |
| Body materiaal                        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking                   | Plastic     |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C      |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg      |

## TOEPASSING & MONTAGE

|   |                     |
|---|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik               | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur                         | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting                          | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                          | IP54                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]) | IK06                |
| Dimbaar                                   | Nee                 |
| Montagetype                               | Standing            |
| Vervangbare LED module                    | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                             | Ja                  |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normen                              | CE  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Product opmerking | Leverbaar vanaf oktober 2023 |
|-------------------|------------------------------|

Aantal inbegrepen lichtbronnen

2

### Technische uitrusting

- 1,5m power cable for flexible installation

### DOWNLOADS

#### Documenten en certificaten



Packaging insert

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075831353 | Vouwdoos<br>1                             | 128 mm x 158 mm x 598 mm               | 4045.00 g    | 12.09 dm <sup>3</sup> |
| 4099854159886 | Verzenddoos<br>2                          | 835 mm x 239 mm x 321 mm               | 9040.00 g    | 64.06 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.