

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling

DECOR SPOT SATURN BLACK | Ceiling mounted luminaires with adjustable spotlights featuring selectable light color temperatures via wall switch



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Luminaire family features four versions with up to 3 spot heads
- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 21,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 97,000 mA |
| Inschakelstroom | 0.379 A |
| Inschakelstroomtijd T _{h50} | 320 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 129 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 129 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | < 70 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Lichtstroom | 465 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2180 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 30 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K/4200 K/6500 K |
| Reference control setting of contained light source (Kelvin) | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White / Koel wit / Koel daglicht |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdc _m |
| Lichtsterkte | Not relevant |
| Flikkerwaarde Pst LM | <10% |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 118 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 415,00 mm |
| Breedte | 150,00 mm |
| Hoogte | 301,00 mm |
| Product gewicht | 890,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|--|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM] | IK03 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Instelbaar | Ja |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking

Beschikbaar vanaf februari 2024

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075833548 | Verzenddoos 4 | 862 mm x 226 mm x 368 mm | 5467.00 g | 71.69 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.