

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT MERCURY WHITE | Ceiling mounted luminaires made with mixed materials with adjustable, dimmable GU10 spotlights




Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Luminaire family features four versions with up to 4 spot heads
 - Materiaal behuizing: metaal en hout
 - Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
 - Zwenkbare lampkoppen
- 

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	13,60 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	68,000 mA
Inschakelstroom	3,6 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	600 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	38
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	66
Arbeidsfactor λ	0,7
Totale harmonische vervorming	62 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	920 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	920 lm
Lichtstroom efficiëntie	68 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	90
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Lichtsterkte	400 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<10%
Stroboscoopeffect waarde SVM	0.3
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	36 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	600,00 mm
Breedte	100,00 mm
Hoogte	142,00 mm
Product gewicht	1480,00 g





MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit Houtdecor
Kleur behuizing	Wit Houtdecor
Body materiaal	Staal hout
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	GU10

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS



Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf februari 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	4



Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075833623	Verzenddoos 4	678 mm x 280 mm x 289 mm	7501.00 g	54.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.