

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2-invoerapparaat, infrarood-aanwezigheidsmelder met bewegingsdetectie van 6 m



Toepassingsgebieden

- Eenpersoonskamers
- Vergader-, opslag- en pauzeruimtes
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Snelle en eenvoudige installatie met behulp van veerklemmen
- Doorvoerbedrading via voorgeconfectioneerde kabel met WAGO-connector
- Geïntegreerde DALI-busvoeding (geen netaansluiting nodig)
- Op een DALI-lijn kunnen meerdere sensoren worden aangesloten
- Kan worden geïntegreerd in verlichtings- en gebouwbeheersystemen die DALI-2-sensoren ondersteunen
- Compatibel met het LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem

Productkenmerken

- DALI-2 gecertificeerde licht- en aanwezigheidssensor voor plafondmontage
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- Detectiehoogte tot 3,7 m
- Functieweergave met LED
- Detectiegebied tot 6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,20 W
Nominale spanning	16 V
Type stroom	DC
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	83,00 mm
Breedte	83,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	83.00 mm
Hoogte	32,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	32.00 mm
Diameter	83 mm
Draaddiameter aan ingang	0.2...1.3 mm ²
Striplengte primair	7...9 mm
Product gewicht	80,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	0...+40 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

MOGELIJKHEDEN






Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	3.7 m
Max. aanwezigheidsdetectiegebied	6 m
Detectie hoek	360 °

Type montage	Verzonken
--------------	-----------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS



Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Declarations Of Conformity UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075837621	Vouwdoos 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm³
4058075837638	Verzenddoos 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.