

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafondarmaturen gemaakt van een combinatie van gouden honingraatrooster met rookglas met E14 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Past perfect bij industriële stijl
- Aan-/uitschakelaar op 1-spot voor gemakkelijke bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|---------------|
| Nominale vermogen | 8,40 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 39,000 mA |
| Inschakelstroom | 0.039 A |
| Inschakelstroomtijd T _{h50} | 190 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 106 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 89 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 143 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,4 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|----------------------|
| Lichtstroom | 750 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 750 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 89 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 365,00 mm |
| Hoogte | 176,00 mm |
| Product gewicht | 1230,00 g |



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|--|------------|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Staal glas |
| Materiaal afdekking | Glas |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Glas |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming | IP20 |
| Dimbaar | Ja |
| Montagetype | Surface |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Instelbaar | Ja |
| Met lichtbron | Nee |
| Omschrijving van de fitting | E14 |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
|----------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN


| | |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
|-------------------------------------|-----|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---|
| Product opmerking | Maximum bulb wattage: 3 x 10 W LED / Beschikbaar vanaf september 2024 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 3 |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | | Naam document |
|--|------------------|---------------------------|
|  | User Instruction | DECOR SPOT FIREFLY E14 BK |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075838093 | Vouwdoos 1 | 162 mm x 322 mm x 328 mm | 1498.00 g | 17.11 dm ³ |
| 4058075838109 | Verzenddoos 4 | 665 mm x 345 mm x 345 mm | 7082.00 g | 79.15 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.