



- Kabellengte van de DALI-stuurkabel: tot 300 m
- Lengte van de drukknopkabel: tot 50 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Type stroom	DC
Input current	22 mA
Netfrequentie	50...60 Hz
Werk frequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	49,00 mm
Breedte	48,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	48.00 mm
Hoogte	22,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	22.00 mm
Striplengte primair	5...6 mm
Product gewicht	40,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Lichtgrijs
-----------------------	------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	70 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+60 °C

Levensduur

Aantal schakelcycli	30000
---------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Aantal stuuruitgangen	1
Макс.к-ть кнопочних з'єднувачів / датчиків	4
Макс.к-ть з'єднуваних драйверів	32

Додаток для введення в експлуатацію	App (Android/iOS)
Додаток для регулювання освітленості	App (Android/iOS)
Групи	4

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos





CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

– App voor iOS en Android gratis verkrijgbaar in de app store

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW
	User Instruction	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841901	Vouwdoos 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm³
4058075841918	Verzenddoos 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie [www.ledvance.com/light-management-systems](http://www.ledvance.com/light-management-systems)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.