

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adapter voor opbouwmontage



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

Productvoordelen


- Eenvoudige plafondmontage met veerklemmen
- Geïntegreerde kabelklem

Productkenmerken

- Maakt opbouw- of inbouwmontage mogelijk
- Opbouwmontage: beschermingsklasse IP54
- Plafondintegratie: beschermingsklasse IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	68,00 mm
Breedte	68,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	68.00 mm
Hoogte	44,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	44.00 mm
Product gewicht	80,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------



MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type montage	Oppervlakte montage

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	SENSOR CM KIT
	Declarations of conformity	SENSOR CM KIT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843905	Vouwdoos 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm³
4058075843912	Verzenddoos 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.