

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Flex COB 1.5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve COB-strips met CCT-wissel, homogeen lichteffect en afstandsbediening



---

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte verlichting

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Homogene verlichting dankzij COB LED

---

### Productkenmerken

- COB-technologie voor homogene lichtverdeling
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur via afstandsbediening traploos instelbaar van 2.700K tot 6.500K
- Flexibele, buigbare LED-strips

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	13,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	75,000 mA
Inschakelstroom	35 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	510 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	510 lm
Lichtstroom efficiëntie	68 lm/W
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Lichtkleur	Tunable White
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	170 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1500.00 mm
Breedte	10.00 mm
Hoogte	1.80 mm
Product gewicht	120,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geel
Kleur behuizing	Geel
Body materiaal	Silicone

Materiaal afdekking	Silicone
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2023
-------------------	-----------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Afstandsbediening en batterij inbegrepen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854095207	Vouwdoo 1	70 mm x 210 mm x 200 mm	143.00 g	2.94 dm <sup>3</sup>
4099854095214	Verzenddoo 16	250 mm x 250 mm x 215 mm	2634.00 g	13.44 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.