

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Smart+ Wifi Convert Magic RGBW

SMART+ WIFI CONVERTIBLE FLOOR LUMINAIRE | Decoratief armatuur met WiFi-technologie voor vloer- en wandgebruik



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte verlichting
- Gaming hoeken
- Home Entertainment gebieden

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Dimbaar
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Geschikt als vloerarmatuur en voor wandmontage
- Lichtkleur: warm white
- Muziekritme functie: met behulp van de Smart WiFi App en geïntegreerde stem-ontvangers reageert het armatuur op geluid en muziek
- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken
- Networkprotocol: WiFi



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen | 24,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 150,000 mA |
| Inschakelstroom | 24.6 A |
| Inschakelstroomtijd T_{h50} | 148 μ s |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 38 |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 61 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,70 |
| Totale harmonische vervorming | < 65 % |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtstroom | 1000 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2320 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 42 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Lichtkleur | Rood / Groen / Blauw / Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | 0,4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Stralingshoek | 110 ° |
| UGR longitudinal | < 30 |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|------------|
| Lengte | 240.00 mm |
| Breedte | 240.00 mm |
| Hoogte | 1745.00 mm |
| Product gewicht | 3035,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Body materiaal | Metal |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Plug, EU |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK05 |
| Dimbaar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montagetype | Standing |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Instelbaar | Ja |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Aantal schakelcycli | 25000 |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aantal inbegrepen lichtbronnen

4

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854096495 | Vouwdoos 1 | 70 mm x 440 mm x 320 mm | 3227.00 g | 9.86 dm ³ |
| 4099854096501 | Verzenddoos 3 | 458 mm x 228 mm x 346 mm | 10260.00 g | 36.13 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.