

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Turn Swivel 5W 3000K

LINEAR LED TURN SWIVEL | Onderkastarmatuur met magnetisch verstelbare lampbehuizing

---

### Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting



---

### Productvoordelen

- Gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging
- Eenvoudige montage

---

### Productkenmerken

- Zwenkt op en neer over een hoek van 170°
- PIR-beweging en daglicht sensor



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000,000 mA
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	325 lm
Lichtstroom efficiëntie	75 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1$
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0.4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350.00 mm
Breedte	49.20 mm
Hoogte	36.00 mm
Product gewicht	163,00 g
Kabellengte	500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+30 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

## SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	20 s
Detectiebereik van bewegingssensor	≥ 3 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...30 lx

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juli 2023
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB-kabel, lengte: 0,5 m

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854096556	Vouwdoos 1	45 mm x 70 mm x 355 mm	221.00 g	1.12 dm <sup>3</sup>
4099854096563	Verzenddoos 8	385 mm x 200 mm x 168 mm	2090.00 g	12.94 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.