


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DP HOUSING 1200 P 2XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING MT GEN3 | Vochtbestendig IP65 armatuur voor T8 LED lampen met metalen reflector (MT)



### Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering
- Inclusief metalen insert (MT)




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1280,00 mm
Breedte	95,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1179,00 g



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP  
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze klem, 3-Polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	G13

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee





## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


BEG eligible	Nee
--------------	-----

## Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction / Safety Instructions	UI DP HOUSING
	Legal information	LI DP HOUSING
	Declarations of conformity	CE Declaration DP HOUSING
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING

CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 2 1200

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854117992	Vouwdoos 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1392.00 g	9.35 dm <sup>3</sup>
4099854118005	Verzenddoos 6	1,287 mm x 208 mm x 237 mm	9052.00 g	63.44 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.