

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FL H M POWER SUPPLY V 500W

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Floodlight High Mast-voedingen



### Toepassingsgebieden

- Voor buitengebruik (IP66)
- Geschikt voor hoge masttoepassingen
- Verlichting van grote oppervlakken
- Bouwplaatsen
- Industrie

### Productvoordelen

- Zeer robuust en duurzaam
- Geoptimaliseerde productlogistiek, armatuurkoppen en voedingen apart te bestellen in stand-alone verpakking
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Voeding voor Floodlight High Mast armatuur
- Gezamenlijke of aparte installatie met Floodlight High Power voeding
- M16 PG-wartels voor kabelinvoer


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	500,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	317,00 mm
Breedte	201,00 mm
Hoogte	61,00 mm
Product gewicht	2350,00 g



FL H M POWER SUPPLY V

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Aluminium
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Type bescherming	IP66/IP66
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagelocatie	Muur / Mast / Verdieping
Met lichtbron	Nee






Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User Instruction	Floodlight High Mast
	Legal information	FL H M
	Declarations of conformity	CE Declaration FL H M
	Declarations Of Conformity UKCA	FL HIGH MAST
	Certificates	FL H M

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854196522	Vouwdoos 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	2493.00 g	5.28 dm³
4099854196539	Verzenddoos 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	10473.00 g	27.69 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.