

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Orbis Yummy 390MM 24W 830 Click DIM Gray

Orbis Yummy | LED ceiling luminaire with metal frame of sandblasted stone



Toepassingsgebieden

- Binnen
- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- Stijlvol en modern ontwerp
- Montage- en gebruiksvriendelijk
- Lange levensduur, dankzij LED-technologie

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Levensduur: max. 30.000 u
- Click-DIM versie: dimbaar in drie stappen door herhaald schakelen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Metalen behuizing, PMMA afdekking



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen | 24,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 185,000 mA |
| Inschakelstroom | 0,185 A |
| Inschakelstroomtijd T _{h50} | 5.79 µs |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 69 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 43 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 69 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,5 |
| Totale harmonische vervorming | < 15 % |
| Veiligheidsklasse | I |
| Bedrijfsmodus | External LED driver |

Fotometrische gegevens

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom | 1450 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 60 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K |
| Lichtkleur | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | <1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | <0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |
| Stralingshoek | 120 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Diameter | 390,00 mm |
| Hoogte | 70,00 mm |
| Product gewicht | 1050,00 g |



ORBIS YUMMY 390MM
24W830CLICKDIM

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Body materiaal | Metal |
| Materiaal afdekking | Plastic |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM] | IK03 |
| Dimbaar | Ja |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Plafond |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |


Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen

Veiligheidsadvies

- Het armatuur moet worden losgekoppeld van het lichtnet tijdens installatie, onderhoud en verwijdering van de kap
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | | Naam document |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|  | User Instruction | ORBIS YUMMY 830 CLICKDIM |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4099854283888 | Vouwdoos 1 | 82 mm x 412 mm x 413 mm | 1292.00 g | 13.95 dm³ |
| 4099854283895 | Verzenddoos 4 | 428 mm x 346 mm x 438 mm | 6191.00 g | 64.86 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.