




Productkenmerken

- Nanotrack - Single circuit Starter Track, extruded aluminium body, suitable for surface mounting and suspending, Supplied with Track Unit and Live Ends, (LxWxH) 1000x30x18mm, 0.45kg, White RAL 9016, Class 1, maximum installed load: 1x3840W (1x3680W), fuse: 1x16A, supply cable: 3 x 1.5mm², 240 (230) VAC supply

Productoverzicht

Productnaam	Nanotrack Single circuit - Starter Track - 1m - White
Technologie	Toebehoren
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
E-nummer FI	4276773
E-nummer SE	7416038
E-number Norway	3208748
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
EAN code	8711971190103
Garantie	5 jaar

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	Nanotrack Single circuit - Starter Track - 1m - White
Technologie	Toebehoren
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
E-nummer FI	4276773
E-nummer SE	7416038
E-number Norway	3208748
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
---------------------------	-----

ELECTRICAL DATA

Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No

Nanotrack Single circuit - Starter Track - 1m - White 3019010

Transformator vereist	Ja
Gloeidraad test (#)	850

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Gewicht (kg)	0.45

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	8711971190103
Enkele lengte verpakking (cm)	106.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	106.0
Breedte omdoos (cm)	4.0
Diepte omdoos (cm)	4.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No