


Wandcontactdoos - Bestelnr. 1137A



- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- toepassing van speciaalklemmen mogelijk
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

Technische informatie

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampère | 63 A |
| Polen | 3 p |
| Voltage | 230 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 44 |



| Tekening 1 MB 213 | Amp. Polen | 63 | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 170 | 170 | 170 |
| | b | 118 | 118 | 118 |
| | c | 164 | 164 | 164 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| | e | 103 | 103 | 103 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 |
| | h | 216 | 216 | 216 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 (blind) breekpoort | | |
| Kabel Ø tot mm | 32 | 32 | 32 | |
| Kabelaansluiting van/tot mm² | 6 | 6 | 6 | |
| | —25 | —25 | —25 | |