

Stekker PowerTOP® Xtra met ErgoCONTACT®

Bestelnr. 13519




- Schroefverbindingstechniek ErgoCONTACT®
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

Technische gegevens

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 230 V |
| Uurstand | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen ErgoCONTACT® |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Gewicht | 372 g |
| Certificeringen | VDE, EAC |

Afmetingen



| Tekening 2 MB 253 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|---------------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 154 | 163 | 163 | 196 | 196 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 |
| | h | 58 | 70 | 74 | 81 | 81 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 126 | 151 | 151 | 151 |
| y min. van | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| tot max. mm | | -13 | -15,5 | -15,5 | -18 | -18 | -20 |
| Kabelaansluiting | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |