

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra met ErgoCONTACT®

Bestelnr. 14516




- Schroefverbindingstechniek [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

Technische informatie

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Ampère | 32 A |
| Polen | 4 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen ErgoCONTACT® |
| Contacten | X-CONTACT® |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Certificeringen | EAC |

Tekeningen



| Tekening 3 MB 79 | Amp. Polen | 16 | | 32 |
|---------------------|-------------------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Maten in mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Kabelaansluiting | | 1 | 1 | 2,5 |
| | van/tot mm ² | -2,5 | -2,5 | -6 |