


**Contactstop ProTOP - Bestelnr. 160**


- schroefklemmen
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling

## Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 3 p            |
| Voltage           | 230 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |



| Tekening<br>2 MB 214    | Amp.<br>Polen | 16   |       |       | 32   |      |     |
|-------------------------|---------------|------|-------|-------|------|------|-----|
|                         |               | 3    | 4     | 5     | 3    | 4    | 5   |
| Maten in mm             | a             | 148  | 160   | 160   | 197  | 197  | 197 |
|                         | b             | 55   | 65,6  | 65,6  | 75   | 75   | 75  |
|                         | h             | 61   | 72,5  | 72,5  | 80,5 | 80,5 | 85  |
|                         | n             | 112  | 123,5 | 123,5 | 152  | 152  | 152 |
|                         | y             | 14,5 | 16    | 16    | 22   | 22   | 22  |
| Kabelaansluiting        |               | 1    | 1     | 1     | 2,5  | 2,5  | 2,5 |
| van/tot mm <sup>2</sup> |               | —2,5 | —2,5  | —2,5  | —6   | —6   | —6  |